PART # BD006

BLACK DIAMOND AVALANCHE contains 2 oz. of Hybrid Oil and 1 oz. of R-134a (1,1,1,2 Tetrafluoroethane).

INSTRUCTIONS: Consult your owner's manual for specific usage directions as systems may vary. Shake can well. Start engine and turn air conditioner to maximum cool and maximum air flow. Close passenger compartment. **This is a self-sealing can and requires a recharge hose made for self-sealing cans.** We recommend the AVALANCHE part #AVL402CS Recharge Hose with Smart Clips. Follow the instructions on recharge hose. Connect recharge hose to can and vehicle's a/c low side service port. Once the can feels empty turn it upside down. When empty disconnect from the low side service port and discard according to state or local guidelines.

DANGER: STORE IN COOL PLACE – NEVER IN PASSENGER CABIN OF VEHICLE AS CAN MAY EXPLODE. DO NOT EXPOSE TO TEMPERATURES ABOVE 120°F. DO NOT PUNCTURE OR INCINERATE.

CAUTION: ALWAYS WEAR PROTECTIVE GLOVES AND EYE WEAR.

WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. EXPOSURE TO SKIN MAY CAUSE FROSTBITE. FLUSH WITH WARM WATER. IF SPRAYED INTO EYES, FLUSH WITH WARM WATER. IF INHALED, REMOVE TO FRESH AIR AND CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY. CONTAINS 1,1,1, 2 TETRAFLUOROETHANE (CAS # 811-97-2).

BLACK DIAMOND AVALANCHE contiene 2 onzas de aceite Hybrid y 1 oz de R-134a (1,1,1,2 Tetrafluoroetano).

INSTRUCCIONES: Consulte el manual del propietario para conocer las instrucciones de uso específicas, ya que los sistemas pueden variar. Agite bien la lata. Encienda el motor y ajuste la unidad de aire acondicionado al frío máximo y a la ventilación máxima. Cierre el compartimiento del pasajero. **Esta es una lata auto-sellante y requiere una manguera de recarga hecha para latas auto-sellantes.** Para la recarga correcta, recomendamos la Manguera de Recarga con broches inteligentes Smart Clip, pieza de AVALANCHE No. AVL402CS. Siga las instrucciones en la manguera de recarga. Conecte la manguera de recarga a la lata y al puerto de servicio del lado de presión baja de la unidad de aire acondicionado del vehículo. Una vez que la lata se sienta vacía, voltéela boca abajo. Cuando quede vacía, desconéctela del puerto de servicio del lado de presión baja y deséchela según las pautas estatales o locales.

PELIGRO: GUÁRDELA EN UN LUGAR FRESCO - NUNCA EN LA CABINA DE PASAJEROS DEL VEHÍCULO YA QUE PUEDE EXPLOTAR. NO LA EXPONGA A TEMPERATURAS SUPERIORES A 49°C (120°F). NO LA PERFORE NI LA INCINERE. NUNCA COLOQUE LA LATA DE REFRIGERANTE SOBRE UNA PIEZA DEL MOTOR CALIENTE.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE USE GAFAS Y GUANTES PROTECTORES.

ADVERTENCIA: MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL CONTACTO CON LA PIEL PUEDE CAUSAR CONGELAMIENTO. ENJUAGUE CON AGUA TIBIA. SI CAE EN LOS OJOS, ENJUAGUE CON AGUA TIBIA. SI ES INHALADO, LLEVE A LA PERSONA AL AIRE LIBRE Y LLAME A UN DOCTOR INMEDIATAMENTE. CONTIENE 1,1,1,2 TETRAFLUOROETANO (CAS # 811-97-2).

7 39214 01006 1

DOT 2Q M1119

YouTube

AC AVALANCHE

Div of B'laster Holdings | Cleveland, OH 44125

ACAvalanche.com | Made in USA from US and imported parts